

Tischbelag (ableitfähig)

(Artikel Nr.: 1402.66x.x)

- Zweischichtiger Verbundbelag
- Entspricht den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1
- Verschleißfester Synthetikgummi
- Lötzinn- und hitzebeständig
- Abriebfest, dauerelastisch
- Halogen frei
- Volumen- und ableitfähig
- Materialdicke: 2mm
- Farbe: beige, platingrau, spangrün, hellblau



Physikalische Eigenschaften:

	Standard	Werte
Spezifisches Gewicht	DIN 53479	1,4 ± 0,02 g/cm ³
Abrieb (Belastung: 5N)	DIN 53516	130 mm ³
Härte	DIN 53505	78 Shore A
Eindruckversuch	DIN 51955	0,1 mm
Lichtreflexionsgrad	DIN 5036	19% - 29%
Temperaturanwendungsbereich		bis + 60°C

Elektrische Eigenschaften:

	Test Standard	Typische Werte	Anforderungen
Punkt zu Punkt-Widerstand R _P	DIN EN 61340-2-3	10 ⁷ Ω	1 x 10 ⁴ ≤ R _P ≤ 1 x 10 ¹⁰ Ω EN 61340-5-1
Widerstand zum Erdungspunkt R _G	DIN EN 61340-2-3	10 ⁶ – 10 ⁷ Ω	7,5 x 10 ⁵ ≤ R _G ≤ 1 x 10 ⁹ Ω EN 61340-5-1