

Gummi-Riefenmatte (ableitfähig) (Artikel Nr.: 1451.7206.R)

- Entspricht den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1
- Verschleißfester, feingeriefelter Kautschuk
- Lötzinn- und hitzebeständig
- Abriebfest, dauerelastisch
- Volumen- und ableitfähig
- Materialdicke: 3 mm
- Farbe: schwarz



Lieferform:

Rollenware: 1200 mm x 10 m

(Toleranzen gemäß DIN 7715 Teil 5, Bahnenware Klasse P2)

Physikalische Eigenschaften:

	Standard	Werte
Spezifisches Gewicht	DIN 53479	1,48 ± 0,02 g/cm ³
Shore-Härte	DIN 53505	72 ± 5 Shore A
Reißfestigkeit	DIN 53504	6,3 N/mm ²
Reißdehnung	DIN 53504	203 %
Rückprallelastizität	DIN 53512	30 %
Temperaturbeständigkeit	-	von - 20°C bis + 70°C

Elektrische Eigenschaften:

	Test Standard	Typische Werte	Anforderungen
Punkt zu Punkt-Widerstand R _P	DIN EN 61340-2-3	10 ⁵ – 10 ⁶ Ω	1 x 10 ⁴ ≤ R _P ≤ 1 x 10 ¹⁰ Ω DIN EN 61340-5-1
Widerstand zum Erdungspunkt R _G	DIN EN 61340-2-3	10 ⁵ Ω	7,5 x 10 ⁵ ≤ R _G ≤ 1 x 10 ⁹ Ω DIN EN 61340-5-1