

## **Service Kit (ableitfähig)**

(Artikel Nr.: 2410.673.LB )

- Für mobilen Einsatzbereich
- Strapazierfähiges, ableitfähiges Vinylmaterial
- Arbeitsmatte – 610 x 610 mm kantenumsäumt, 2 Taschen
- Komplette Ausrüstung bestehend aus:
  - Arbeitsmatte
  - Transporttasche
  - Spiralkabel mit verstellbarem Handgelenkband
  - Erdungsleitung 3 m mit großer Krokoklemme (VDE)
- Entspricht den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1



### **Elektrische Eigenschaften:**

	<b>Test Standard</b>	<b>Typische Werte</b>	<b>Anforderungen</b>
Punkt zu Punkt-Widerstand $R_P$	EN 61340-2-3	$10^5 - 10^6 \Omega$	$1 \times 10^4 \leq R_P \leq 1 \times 10^{10} \Omega$ EN 61340-5-1
Widerstand zum Erdungspunkt $R_G$ *	EN 61340-2-3	$10^6 \Omega$	$7,5 \times 10^5 \leq R_G \leq 1 \times 10^9 \Omega$ EN 61340-5-1

\* (Erdung mit Erdungsleitung aus Lieferumfang)